

867-M CLASSIC – Fakten und USP's

Sämtliche Magnetventile im Gehäuse integriert
Nur 5 Werkzeuge für alle Einstellungen

Pneumatische
Zusatzfaden-
spannung

Multifunktions-
Bedienfeld
OP-1000

Hubverstellung (max. 9 mm)
mit automatischer Anpassung
der Nähgeschwindigkeit

Vorwahl der max. Hubhöhe
mit automatischer Anpassung
der Nähgeschwindigkeit

Durchzugskräftiger
Gleichstrom-Direktantrieb,
im Nähkopf integriert

Nur 10 Schrauben zum
Öffnen der gesamten
Maschine

Gradskala zum
Überprüfen der
Grundeinstellungen

Extrem schlanker Kopf

Spuler mit
Anwickelhilfe

Integrierte LED-Nähleuchte

Ölvorratsbehälter
mit Schauglas
und Warnleuchte

Nähfüße baugleich mit der 767

20 mm Durchgangsraum unter
den gelüfteten Nähfüßen und mit
einem Obertransporthub von 9 mm

Max. 12 mm Stichlänge
Max. 3.800 Stiche/Min.

Stichlängenverstellung
mit integrierter, zweiter
Stichlänge

15 mm Restfadenlänge
Neue Greiferabdeckung
Wahlweise großer Greifer
oder XXL-Greifer

Integrierte Tasterleiste mit
ergonomisch angeordneter
Favoritentaste

Großer Durchgangsraum von
335 mm in der Breite und 125 mm
in der Höhe

Handverriegelung

Integriertes Netzteil für
2 dimmbare Nähleuchten