

867-M Standard

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise
Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH
verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner,
even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler GmbH, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH - 2021

867 - M Standard

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle,	1	Upper shaft,
Armwelle-Sensitiv		Upper shaft-Sensitiv
Antrieb Arm- und Unterwelle,	2	Upper and bottom shaft drive,
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel	3	Thread lever
Fadenhebel-Sensitiv	4	Thread lever-Sensitiv
Antrieb Nadeltransport	5	Needle feed drive
Alternierender Obertransport,	6	Alternating foot top feed,
Alternierender Obertransport-Sensitiv,		Alternating foot top feed-Sensitiv,
Fussfuehrung		Foot guide
Antrieb Untertransport	7	Bottom feed drive
Transporteurhub	8	Bottom feed
Fusslueftung	9	Presser foot lift hand lever
Fusslueftung mech.	10	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	11	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung	12	Skipping foot lift pneumatic
Grosser Greifer mit Spule-Sensitiv	13	Large hook with bobbin-Sensitiv
Grosser Greifer mit Spule	14	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	15	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	16	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	17	Oversized hook
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	18	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Grosser Greifer mit Spule KFA	19	Large hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	20, 21	Hook case right
Greiferlager links	22, 23	Hook case left
Fadenabschneider	24	Thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	25	Short thread trimmer
Spuler	26	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	27	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	28	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu.,	29	Tension plate 1 needle, pneu.,
Spannungsplatte Einnadel pneu.		Tension plate 1 needle, pneu.
-Sensitiv		-Sensitiv
Spannungsplatte Zweinadel mech.	30	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	31	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	32	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.		Tension plate 2 needles pneu.
-Sensitiv		-Sensitiv
Stichverstellung 1 Stichlaenge,	33	Stitch adjustment 1 stitch length,
Stichverkuerzung, Drehzahlregler		Stitch reduction, Speed regulator
Stichverstellung 2 Stichlaengen,	34	Stitch adjustment 2 stitch lengths,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Verriegelung mech., pneu.,	35	Backtacking mech., pneu.,
Stichverkuerzung		Stitch reduction
Teilesatz-Blockierung		Parts set blocking


867 - M Standard

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Magnetventileinheit, Taster	36 - 39	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung	40	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung,	41	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Armdeckel ECO	42	Arm cover ECO
Armdeckel CLASSIC	43	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC mit Blockierung	44	Arm cover CLASSIC with blocking
Grundplatte, Abdeckung	45	Bed plate, Cover
Diodennaehleuchte	46	Sewing light LED
Antriebspaket fuer Direktantrieb	47 - 49	Motor kit for direct drive
Gestell, Tischplatte	50	Stand, Table top
Wartungseinheit	51	Maintenance unit
Beipack	52, 53	Accessories
Restfadenwaechter	54	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung	55	Electropneum. needle cooling
von oben, unten		upper, lower
Integr. Diodennaehleuchte	56	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung	57	Electropneum. seam centre guide
von vorne pneum. schaltbar		
Kantenanschlag		Edge guide
Eindiodennaehleuchte	58	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu.	59	Sewing foot lift pneu.
Fuesschenlueftung mech.		Manual foot lift pedal
Visuelle Spulenueberwachung	60	Visual monitoring of bobbin
Reflexlichtschränke	61	Light barrier
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
Stichlaengeblockierung	62	Stitch length blocking
Teilesatz FK		Parts set FK
USB Memory Stick		USB memory key
Fussfuehrung		Foot guide
2-Fach Steckdose		Socket double
Tischplatte	63	Table top
Elektrisch hoeohenverstellbares Gestell		Stand el. adjustable
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody
Teilesatz		Parts set


867 - M Standard

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Tischplatte	64	Table top
Puller	65 - 68	Puller
Sicherheits-Features	69	Safety features
Diodennaehleuchte	70	Sewing light LED
Lockout Luft und Strom		Lockout air and power
Betaetigung Efka		Efka control
Hauptschalter		Main switch
Bausatz NSB	71, 72	NSB kit
Oelwanne komplette	73	Oil pan cpl.
Spannungsmessung	74	Thread tension measuring
Bausatz SSD+RFW	75	SSD+RFW kit
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraetepan		Pneumatic circuit plan


867 - M Standard




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



grosser Greifer
large hook



uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)



Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




ohne Kurz-Fadenabschneider
without short thread trimmer




kleben/stick








N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -160122-M
 CI.867 -160322-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -260322-M






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190020-M
CI.867 -190040-M
CI.867 -290020-M
CI.867 -290040-M


10



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



-kleben -stick



CI.867 -260122-M
CI.867 -260322-M
CI.867 -290122-M
CI.867 -290125-M
CI.867 -290142-M
CI.867 -290322-M
CI.867 -290342-M
CI.867 -290445-M



Exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are labeled as follows:

- 9357 000070 (Top left corner)
- 9700 100103 (Top left corner, inside a box)
- N (Label for the main vertical assembly)
- 9742 300195 (Ring component)
- N (Label for the main vertical assembly)
- 0367 135200 (Small cylindrical component)
- N (Label for the main vertical assembly)
- 9731 005004 (Long thin rod)

Additional information in the top right corner:


- KFA (Logo)
- CI.867 -190122-M
- CI.867 -190125-M
- CI.867 -190142-M
- CI.867 -190145-M
- CI.867 -190322-M
- CI.867 -190342-M
- CI.867 -190425-M
- CI.867 -190445-M

0667 135204





CI.867 -160322-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M

9880 002005




CI.867 -160322-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M





9880 867119

CI.867 -160122-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290445-M

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




CI.867 -160122-M
CI.867 -160322-M
CI.867 -260122-M
CI.867 -260322-M




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI.867 -190020-M
CI.867 -290020-M
ab/from 09/2020


9203 313047



0867 152310




(1x)




(2x)

0867 151050



9202 100535




(1x)




(2x)

CI.867 -190122-M
CI.867 -190322-M
CI.867 -290122-M
CI.867 -290322-M

CI.867 -190020-M
CI.867 -290020-M
bis/until 08/2020



0245 001660 A



CI.867 -190020-M
CI.867 -190122-M
CI.867 -190322-M
CI.867 -290020-M
CI.867 -290122-M
CI.867 -290322-M

0667 155604

0867 150384

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577


N

0467 150120
(0,4)0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580



0467 150040

9203 211837

9205 102477

0667 156190

0467 150130

9205 102477


0667 156320

N





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




- CI.867 -160122-M
- CI.867 -160322-M
- CI.867 -190020-M
- CI.867 -190122-M
- CI.867 -190322-M
- CI.867 -260122-M
- CI.867 -260322-M
- CI.867 -290020-M
- CI.867 -290122-M
- CI.867 -290322-M



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)




CI.867 -190040-M
CI.867 -190142-M
CI.867 -190342-M
CI.867 -290040-M
CI.867 -290142-M
CI.867 -290342-M


16

CI.867 -190040-M
CI.867 -290040-M
ab/from 09/2020


9203 313047



0867 152300




(1x)



(2x)


0867 150290




CI.867 -190142-M
CI.867 -190342-M
CI.867 -290142-M
CI.867 -290342-M
CI.867 -190040-M
CI.867 -290040-M
bis/until 08/2020

0998 882080

9202 100535




(1x)



(2x)

0667 155614

0767 150590
(0,35)



0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,4)

N


0667 155634



0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580



0992 016580

0667 150840



9203 211837


0667 150850

9205 102477

0667 156180




0667 156330



9205 102477

N

0667 156210



auf Wunsch
on request


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867 - M Standard






Ausgabe/Edition 3.2021

auf Wunsch
on request


DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication





CI.867 -190040-M
CI.867 -190142-M
CI.867 -190342-M
CI.867 -290040-M
CI.867 -290142-M
CI.867 -290342-M






auf Wunsch
on request





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







CI.867 -190145-M
CI.867 -190445-M
CI.867 -290445-M



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190125-M
CI.867 -190425-M
CI.867 -290125-M



auf Wunsch
on request

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0667 155474

0667 155100

0667 155490

0211 000648

0699 979104

9041 100030

9354 400800

9334 000051

9354 400800

Z100 011022

9205 024857

9330 000088

0667 155550

9202 002908

9330 200110



9202 002908



9330 200110


*

0867 150343

N

9126 300061

9202 002077



9330 000088

9205 122488

9301 200660

0867 150323*

N

0667 155114

9205 102450


9205 121558

N

9205 102467

0667 155424

0667 155950



9126 300088

9357 000070




9330 000088

9205 122488

9301 200660

0667 155540



9205 122488

N

0667 155460

9202 002057

0998 881010

9357 000070

N

0667 155893

9126 300088

9357 000070




9353 000087

0667 155530

0667 155900

0667 155390

0667 155403



* Bis Maschinenseriennummer 0867310001
Bauteile 0867 150323 und 0867 150343
zusammen bestellen.
With machines until serial number 0867310001
please order the parts 0867 150323 and
0867 150343 together.

20


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

-kleben -stick

Cl.867 - M Standard

Ausgabe/Edition 3.2021

CI.867 -190020-M
 CI.867 -190040-M
 CI.867 -290020-M
 CI.867 -290040-M
 ab/from 09/2020





0667 155484

22


CI.867 -290122-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M

CI.867 -290020-M
 CI.867 -290040-M
 bis/until 08/2020













Ausgabe/Edition 3.2021





CI.867 -160122-M
 CI.867 -160322-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M












0867 110250
auf Wunsch
on request


 -kleben -stick


0667 115444


CI.867 -160122-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M















CI.867 -160322-M
 CI.867 -190020-M
 CI.867 -190040-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290020-M
 CI.867 -290040-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M




0867 590464

auf Wunsch
 on request


CI.867 -160122-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290142-M

0667 165674


CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M






CI.867 -160122-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M



CI.867 -160122-M
 CI.867 -160322-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M



CI.867 -190125-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M



9880 867101

9199 000004

9850 867000

9204 201067


9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010



CI.867 -160322-M
CI.867 -190322-M
CI.867 -190342-M

36

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

9790 200000

9204 201667

0570 001847

0667 495290

9204 201667

9710 920012

9790 201000

0911 000478

9710 982006

9710 900047

N

9710 061200

9204 200517

9710 900011

9204 200447

9731 005004

0570 001847

9840 120104

9204 201667

0667 355240

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867 - M Standard

Ausgabe/Edition 4.2021

9880 867101

9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010

9204 201667

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

9790 201000

0911 000478

0570 001847

0667 495290

9790 200000

9204 201667

9710 920012

9790 201000

9710 061200 (7x)

9710 982006

9710 900047


9840 120104

9204 201667

0667 355240

9204 200517 (14x)

9731 005004




CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M


37

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part




CI.867 -190125-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M








CI.867 -160122-M
 CI.867 -190020-M
 CI.867 -190040-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -260122-M
 CI.867 -290020-M
 CI.867 -290040-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M





CI.867 -160322-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -260322-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M








CI.867 -190425-M
CI.867 -190445-M
CI.867 -290445-M














9880 867031



9800 210003 R





CI.867 -160122-M
 CI.867 -160322-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M
 CI.867 -260122-M

CI.867 -260322-M
 CI.867 -290122-M
 CI.867 -290125-M
 CI.867 -290142-M
 CI.867 -290322-M
 CI.867 -290342-M
 CI.867 -290445-M

9800 210001 R


- 9204 201657 (3x)
- 9207 170847 (9x)
- 9840 120060
- 9840 120003 (2x)
- 9840 123002 (2x)

9880 001005



auf Wunsch
 on request

9401 000204

9850 001340



9850 001311



9401 000194

9880 867032

9850 001351

9870 867014

9870 867013

9870 867016

9870 867018

9835 200236

9840 120155

9204 201647

9840 120156


9204 201647


0867 100120

0744 050299


0791 867301


0867 100143











auf Wunsch
on request











			
			
0867 590104	0867 590124	0867 590114	0867 590134



(1x)



(2x)



0867 150240

0867 150560

0867 150170

0867 150170

9202 002077

9815 925002

0867 150930

0667 155830

9205 101548

9790 315002

0667 155820

0667 155824

9870 867003

0999 240389

0911 000478

9710 900031

9710 061200

9710 982003


9870 367003

9203 003097

9203 003157

0699 979265

0791 867720 EN



9790 030020

0667 155840

9204 201667

9840 121002 (3x)

9840 120025 (3x)

9850 867003


9830 501010

9840 120106

0667 155930


9204 201667 (3x)

9204 201667




N800 005655

0167 241433




9204 201647




0667 245010

0667 245003




0667 245004


9202 002877



9202 002077




N800 080003




9330 000087


N800 075013



N800 080004




N800 080001



N800 080012

56


9880 867102




9840 120003 (2x)

9840 123003 (2x)

0867 490024



9840 121001 (5x)



9840 120026 (2x)



9202 002077 (3x)



9207 170437 (2x)



0798 447914



9330 000087




9207 170437 (2x)



9840 133012



9840 135012



9850 001083



9840 121001 (5x)





9840 120003 (8x)



9840 123003 (8x)


9850 001089

N800 080021




N800 080022

siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



57




9880 867103



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -160322-M
 CI.867 -190020-M
 CI.867 -190040-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190125-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190145-M
 CI.867 -190322-M
 CI.867 -190342-M
 CI.867 -190425-M
 CI.867 -190445-M



9840 120106 (2x)



9330 000087

9202 002077



0867 591244



+



CI.867 -160322-M
 CI.867 -190020-M
 CI.867 -190122-M
 CI.867 -190322-M

= 0867 591204

+



CI.867 -190040-M
 CI.867 -190142-M
 CI.867 -190342-M

= 0867 591214



-kleben -stick (mit Loctite Nr. 350/Materialnummer 9049 080016 eingeklebt
 UV - ausgehärtet
 glued Loctite No. 350/material number 9049 080016
 UV - cured)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

0867 590684

9840 121001 (2x)

0791 867951



9840 121001 (2x)

0867 110564

9850 H66703

0867 110570

H667 110050

9330 700097

9204 201647


9081 500051

0791 000007




0993 904247

9081 200500

0667 295050



0367 105950



9081 300001

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0667 105164

0699 989250

0791 867710 EN

1001 009243

0867 490030

9330 000087

9204 201697

9815 920024 (2x)

9204 201657

9840 121001 (3x)

9815 920034



9840 120025

9330 000087





9204 201067

0867 590074


9870 001301




9840 123002 (3x)







0867 150864




9835 901005



0867 590984

0667 595204 auf Wunsch
on requestCI.867 -190445-M
CI.867 -290445-M


(1x)



(2x)



9204 202067




0667 135320





0667 135310


0667 165620




9202 002107








0667 315464




0791 867704 EN










Ausgabe/Edition 1.2016






- 9330 000067 (2x)
- 9330 000087 (7x)
- 9330 900077 (2x)
- 9203 003207 (2x)
- 9231 110057 (3x)
- 9231 110037 (2x)
- 0702 000020 (2x)
- 9202 002067 (3x)
- 9202 002167 (4x)
- 9203 001917 (6x)
- 9231 000367 (4x)





- 9710 920012 (2x)
- 9710 982003 (3x)
- 9781 000006
- 9790 111001
- 9792 001030 (2x)
- 9790 200000
- 9790 201000 (4x)

- 0867 340270
- 0367 160750
- 0867 340260 (3x)
- 0744 001819
- 0999 240408
- 9815 301095


- 9731 005004









0867 592714




0867 592734




9870 001046





9870 001070



0867 592704




MG53 007658



9880 867051

0867 592724



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

- 0742 002096 (2x)
- 9840 120001 (6x)
- 9840 123003 (6x)


- 9840 120026
- 0999 240392
- 9790 610460

- 9202 002897 (2x)
- 9330 200110 (2x)
- 9790 201001
- 0999 240402




- 9840 130009

- 0867 350450
- 9731 005004
- 9731 006004
- 9732 010033


0867 140574




0579 140074



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






0867 591404
CI.867 -190445-M

0867 591444
CI.867 -190122-M
CI.867 -190322-M

CI.867 -190122-M
CI.867 -190322-M
CI.867 -190445-M

75



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 002037 0400	41	0367 105910	46	0467 340580	66	0667 115120	27,29,30,32	0667 115620	27,28,29
0037 001280	27,28,29,30,31,32	0367 105950	61	0467 340703	65	0667 115130	27,30	0667 115630	27,28,29,30,31,32
0053 000350	27,30	0367 110340	27,28,29,30,31,32	0467 340720	65	0667 115134	27,30	0667 115640	27,28,29,30,31,32
0061 001050	27,28,29,30,31,32	0367 110360	27,28,29,30,31,32	0467 340830	65	0667 115140	27,30	0667 115680	35,62
0077 110230	52	0367 120100	3,4	0467 340883	65	0667 115150	27,30	0667 115690	35,62
0099 004800	53	0367 125020	6	0467 340893	65	0667 115160	27,30	0667 115730	41,62
0099 004910	27,28,29,30,31,32	0367 125194	3	0467 340900	65	0667 115170	27,28,29,30,31,32	0667 125033	3
0104 250010	52	0367 135200	11,59	0467 340910	65	0667 115180	27,28,29,32	0667 125060	5
0167 241433	56	0367 140050	45	0467 341283	65	0667 115203	28,29,31,32	0667 125100	3,4
0211 000648	20,22	0367 145110	9	0480 350200	24	0667 115210	28,29,31,32	0667 125143	3
0211 000699	52	0367 145180	6,7,8	0480 350214	24	0667 115220	31,32	0667 125160	3,4
0216 000591	26	0367 150860	40	0491 030652	7,35	0667 115224	31	0667 125243	3,4
0219 000321	41	0367 160750	67	0556 000821 A	33,34	0667 115250	27,28,29,30,31,32	0667 125254	3,4
0223 000454	53	0367 165120	6,7	0570 000572	58	0667 115280	41	0667 135013	9
0223 000481	53	0367 165140	7	0570 001847	36,37,38,39,71	0667 115290	27,28,29,30,31,32	0667 135033	9
0223 000483	53	0367 165970	12,35	0579 140074	72	0667 115320	3,4	0667 135040	10
0244 000403	26	0367 315014	6	0667 100050	3,4	0667 115354	28,29,31,32	0667 135073	10
0244 000700	6,7,8,9	0367 315024	6	0667 105023	42,43,44	0667 115360	27,30	0667 135094	9
0245 001660 A	14	0367 315130	6	0667 105024	43	0667 115390	53	0667 135103	9
0265 000911	27,30	0367 315223	6,7,8,9	0667 105053	1	0667 115420	27,30	0667 135124	9
0266 340143	65	0367 385133	3,4	0667 105060	41	0667 115430	27,30	0667 135150	10
0266 340160	65	0367 495010	41	0667 105120	41	0667 115440	28,29	0667 135190	6
0271 000275	26	0367 595124	59	0667 105164	57,61,69	0667 115444	28	0667 135204	11,59
0271 001639	33,34	0396 111320	52	0667 105190	42	0667 115490	27,29	0667 135294	59
0281 380114	52	0396 250180	65	0667 105254	42	0667 115514	27	0667 135300	6
0291 000159	3,4	0467 110220	27,28,29,30,31,32	0667 105284	44	0667 115520	27,28,29,30,31,32	0667 135310	35,62
0291 000334	33,34	0467 150040	13,14,19	0667 110340	41	0667 115530	27,28,29,30,31,32	0667 135320	35,62
0291 000347	41	0467 150120	13,14,15,19	0667 115070	27,30	0667 115570	30,31,32	0667 145044	2
0291 000537	40	0467 150130	13,14,15	0667 115080	27,30	0667 115580	30,31,32	0667 145074	2
0291 000538	40	0467 150440	14,15,16,17,18,19	0667 115090	27,30	0667 115590	27,28,29,30,31,32	0667 145264	2
0367 105083	6,7,8	0467 340130	65	0667 115094	30	0667 115600	27,28,29	0667 145303	2
0367 105180	6,7,8	0467 340560	65	0667 115110	30,32	0667 115610	27,28,29,30,31,32	0667 145323	53

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 145354	53	0667 155900	20,21,22,23	0667 165354	34	0667 315243	5	0667 355420	24,25
0667 145390	45	0667 155930	54,75	0667 165370	7	0667 315253	5	0667 385013	6,7
0667 145400	53	0667 155940	2	0667 165390	8	0667 315273	6	0667 385033	40
0667 145410	53,67,72,73	0667 155950	20,21	0667 165403	8	0667 315280	6	0667 385070	41
0667 145464	2	0667 156130	19	0667 165423	8	0667 315294	6	0667 385143	40
0667 150830	16	0667 156180	16,17,18	0667 165454	8	0667 315300	42,43,44	0667 385174	40
0667 150840	16,18	0667 156190	13,14,15,19	0667 165500	8	0667 315314	6	0667 385180	41
0667 150850	16,17,18,19	0667 156210	16,18	0667 165550	7	0667 315320	6	0667 385220	40
0667 150870	16,17	0667 156320	13,14,15	0667 165560	53	0667 315330	6	0667 495093	36,37,38,39
0667 155100	20,21,22,23	0667 156330	16,17,18,19	0667 165570	35	0667 315354	43	0667 495104	33,34
0667 155114	20,21	0667 156440	16,17,18	0667 165580	7	0667 315364	43	0667 495110	33,34
0667 155390	20,21,22,23	0667 160170	33,34	0667 165620	35,62	0667 315433	55	0667 495290	36,37,38,39
0667 155403	20,22	0667 160350	33,34	0667 165674	35	0667 315454	44	0667 495350	58
0667 155424	20,21,22,23	0667 160374	33,34	0667 165700	35	0667 315464	44,62	0667 595050	57
0667 155440	20,21	0667 165063	7	0667 170120	26	0667 355103	24	0667 595204	62
0667 155450	22,23	0667 165130	6	0667 175030	26	0667 355110	24	0688 100173	1
0667 155460	20,22	0667 165133	7	0667 175034	26	0667 355123	24	0688 130260	10
0667 155474	20	0667 165134	7	0667 175040	26	0667 355130	24	0688 130280	9
0667 155484	22	0667 165154	7	0667 175060	26	0667 355140	24	0688 130290	9
0667 155490	20,21,22,23	0667 165164	7	0667 235010	3	0667 355150	25	0688 130363	53
0667 155530	20,21,22,23	0667 165190	35	0667 245003	56	0667 355173	24	0688 130384	53
0667 155540	20,21,22,23	0667 165210	35	0667 245004	56	0667 355240	36,37,38,39	0688 320120	65
0667 155550	20,21,22,23	0667 165220	35	0667 245010	56	0667 355260	25	0688 380040	40
0667 155604	14	0667 165234	33,34	0667 295050	61	0667 355270	25	0688 380120	53,67,72,73
0667 155614	16	0667 165243	33,34	0667 310563	6	0667 355283	25	0688 380130	40
0667 155634	16	0667 165250	33,34	0667 315053	6	0667 355300	25	0688 380140	5,67,72,73
0667 155720	22,23	0667 165260	33	0667 315113	6	0667 355310	25	0699 979104	20,21,22,23,40
0667 155820	54	0667 165260	34	0667 315164	6	0667 355324	25	0699 979265	54,55
0667 155824	54	0667 165273	33,34	0667 315174	12	0667 355343	25	0699 989250	42,43,44,57,61
0667 155830	54	0667 165284	33,34	0667 315203	5	0667 355344	25	0700 000043	50,63
0667 155840	54,75	0667 165290	33,34	0667 315213	5	0667 355363	25	0700 000044	50,63
0667 155893	20,21,22,23	0667 165304	33,34	0667 315223	5	0667 355410	25	0700 000045	50,63


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0700 000050	63	0791 867703 EN	69	0867 103170	47	0867 150323	20,21	0867 160203	8
0700 000090	52	0791 867704 EN	62	0867 103193	47	0867 150333	22	0867 160274	6,7
0700 000091	52	0791 867710 EN	61	0867 103203	47	0867 150343	20,22	0867 160404	8
0700 086716	50	0791 867715 EN	55	0867 103220	48	0867 150384	14	0867 160410	8
0700 086717	50	0791 867716 EN	72	0867 110034	29	0867 150560	54	0867 160430	8
0700 086721	63	0791 867720 EN	54	0867 110064	32	0867 150754	18	0867 160620	6,7
0700 086722	50	0791 867721 EN	57	0867 110183	74	0867 150764	18	0867 160630	6,7
0700 086724	63	0791 867738 EN	74	0867 110250	27,28,29	0867 150804	13	0867 160640	6
0700 086726	64	0791 867951	61	0867 110260	30,31,32	0867 150814	13	0867 164033	8
0700 086779	64	0797 003031	51	0867 110280	27,30	0867 150864	62	0867 170174	26
0700 086780	64	0798 000677	47	0867 110340	27,30	0867 150904	19	0867 170184	26
0700 086781	64	0798 120213	58	0867 110364	29	0867 150914	19	0867 172050	26
0702 000020	67	0798 120401	55,58	0867 110384	32	0867 150930	54	0867 172060	26
0742 002096	51,72	0798 447914	46,56,58	0867 110550	41,62	0867 151050	13,14,15,19	0867 172083	26
0744 001155	28,29,31,32	0818 160210	7	0867 110564	61	0867 151070	75	0867 172103	26
0744 001793 A	51	0867 100120	48,49	0867 110570	61	0867 151104	75	0867 172110	26
0744 001793 B	51	0867 100133	48	0867 120654	4	0867 151174	69	0867 172120	26
0744 001796	51	0867 100143	49	0867 120660	4	0867 151200	75	0867 210060	55
0744 001819	67	0867 100230	48,49	0867 120810	3,4,62	0867 151270	75	0867 210100	55
0744 050299	48,49	0867 100240	1	0867 120814	3,4	0867 151284	75	0867 310073	6
0767 150590	14,15,16,17	0867 100424	41,62	0867 140030	45	0867 152294	21	0867 310170	3,4,62
0791 000007	61	0867 100764	69	0867 140203	60	0867 152300	16,17	0867 310233	6
0791 001081	52	0867 100770	69	0867 140270	48,49	0867 152310	14,15	0867 310430	6
0791 001094	52	0867 100780	69	0867 140574	72	0867 152324	23	0867 310440	6
0791 001096	52	0867 100790	69	0867 140584	73	0867 152334	23	0867 340010	67
0791 100632 DE	48	0867 100800	69	0867 140670	45	0867 154013	21,23	0867 340020	66
0791 100632 EN	48	0867 103043	47	0867 150140	13,19,60	0867 154073	21,23	0867 340030	66
0791 580100	52	0867 103080	47	0867 150150	18,60	0867 154084	21,23	0867 340040	65
0791 867300	48	0867 103090	47	0867 150170	13,18,19,54,60,75	0867 154090	21,23	0867 340050	65
0791 867301	49	0867 103100	47	0867 150240	54	0867 154104	21,23	0867 340060	65
0791 867694 EN	68	0867 103120	47	0867 150280	25	0867 154480	23	0867 340070	65
0791 867702 EN	69	0867 103130	47	0867 150290	16,17,18	0867 160024	33	0867 340080	65

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 340090	65	0867 350450	72	0867 591274	74	0887 380010	40	0999 232103	65
0867 340104	65,66	0867 350460	71	0867 591354	75	0888 100440	69	0999 240301	70
0867 340114	65,66	0867 350470	71	0867 591390	75	0888 110630	69	0999 240376	22,23
0867 340120	65	0867 350504	71	0867 591404	75	0888 220630	69	0999 240389	54,55
0867 340130	65	0867 490010	49	0867 591423	75	0888 331240	66	0999 240392	72
0867 340140	66	0867 490024	41,56	0867 591444	75	0888 350124	24	0999 240394	55
0867 340150	66	0867 490030	61	0867 591580	69	0888 350134	24	0999 240402	72
0867 340160	67	0867 490110	69	0867 591604	75	0894 450378	47	0999 240408	38,39,67
0867 340170	66	0867 490250	41	0867 592224	69	0902 000423	45	1001 001162	41
0867 340180	66	0867 490390	48,49	0867 592244	69	0911 000290	41,62	1001 009243	57,61,69
0867 340190	66	0867 490400	36,37,38,39	0867 592290	69	0911 000339	57	9041 100025	3,4
0867 340200	65	0867 493624	74	0867 592300	69	0911 000478	36,37,39,54,55,71	9041 100030	20,21,22,23
0867 340210	65	0867 590014	55	0867 592350	69	0913 000731	52	9041 100035	40
0867 340220	66	0867 590024	55	0867 592370	69	0933 001544	40	9041 100203	40
0867 340233	65	0867 590054	55	0867 592704	70	0980 424370	65	9081 100203	52
0867 340240	65	0867 590074	61	0867 592714	70	0990 490105	70	9081 200253	52
0867 340253	65	0867 590104	54	0867 592724	70	0990 490106	70	9081 200303	52
0867 340260	67	0867 590114	54	0867 592734	70	0992 016580	13,14,15,16,17, 18,19	9081 200500	61
0867 340270	67	0867 590124	54	0868 110054	30,31,32			9081 200810	72
0867 340280	68	0867 590134	54	0868 120113	4	0992 023560	13,14,15,16,17, 18,19	9081 300001	61
0867 340294	67	0867 590234	62	0868 140060	45	0992 023577	13,14,15,16,17, 18,19	9081 500000	52
0867 340364	65,66	0867 590354	59	0868 150400	15			9081 500010	52
0867 350083	25	0867 590464	35	0868 150414	15	0993 904247	61	9081 500051	61
0867 350280	71	0867 590684	61	0868 150434	15	0995 340617	52	9120 030030	65
0867 350290	71	0867 590984	62	0868 150450	17	0998 881010	20,22	9120 030120	66
0867 350313	71	0867 591134	65,66,67,68	0868 150464	17	0998 881610	6,35	9120 030120	66
0867 350330	71	0867 591164	71,72	0868 150484	17	0998 882080	13,14,15,16,17, 18,19	9122 200161	1
0867 350363	71	0867 591204	60	0868 150520	17			9122 322200	5
0867 350400	71	0867 591214	60	0868 160070	53,67,72,73	0998 882510	27,29,30,32	9126 102520	6,7,33,34
0867 350410	71	0867 591244	60	0868 310080	6	0999 201114	45	9126 102540	6,7,33,34
0867 350423	71	0867 591254	60	0868 310084	6	0999 220752	40	9126 105120	65
0867 350440	71	0867 591260	74	0868 310090	6	0999 220848	57	9126 300061	20,22

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9126 300088	20,22	9202 002117	35,62	9203 001917	67	9204 201827	27,29,30,32	9205 102488	66
9126 300201	5	9202 002147	65	9203 002437	47	9204 201977	47	9205 102507	71
9129 024235	3,4	9202 002167	67	9203 002497	47	9204 202037	58,65	9205 102513	33,34
9130 220172	66	9202 002487	65	9203 003077	55	9204 202067	35,58,62	9205 102778	57
9130 220182	65	9202 002497	65	9203 003087	36,37,38,39,75	9204 202297	48,49	9205 121558	20,21,22,23
9130 220192	65	9202 002507	65,66	9203 003097	54,55	9204 211997	6,7,33,34,41,42, 43,44,47,49,53, 57,65	9205 122488	20,22
9130 221130	2	9202 002517	65	9203 003157	54,55			9206 100637	40,53
9190 100108	41	9202 002877	56	9203 003207	67	9204 212057	41,57	9207 161237	52
9190 100113	53,67,72,73	9202 002888	33,34	9203 003627	69	9204 301467	36,37,38,39	9207 170227	47,50,58,63,70,74
9190 100155	42,43,44	9202 002897	65,72	9203 100002	27,28,29,30,31,32	9204 301487	26	9207 170437	41,46,56,62,75
9190 100156	21,23	9202 002908	20,22	9203 211837	13,14,15,16,17, 18,19	9204 302217	12,34,35	9207 170847	49,74
9190 100226	20,21,22,23	9202 002917	10			9204 431657	28,29,31,32,69,71	9207 170857	47
9190 120011	21,23	9202 002918	6	9203 312412	3,4	9205 024857	20,21,22,23	9207 171057	50,63
9190 400120	33	9202 002927	9,51	9203 312447	57	9205 101548	54	9217 000157	57
9199 000004	36,37,39	9202 003027	47	9203 313047	14,15,16,17,55	9205 101827	4,21,23	9217 300517	65,69
9201 113677	53	9202 003188	21,23	9204 001257	47,69	9205 101847	3,45	9225 201750	3,4
9201 113697	50,63	9202 003738	41	9204 002363	45	9205 101867	23	9225 201770	27,28,29,30,31, 32,41,46,62,74
9202 001667	57	9202 022467	40	9204 101657	6	9205 101868	41,62	9231 000367	25,67
9202 001678	3,4,26	9202 022477	24,25	9204 200447	36,39	9205 101958	25	9231 000387	9,25,65
9202 001727	71	9202 022497	24	9204 200517	36,37,38,39,54,55	9205 102148	21,23	9231 000397	69
9202 002057	6,7,20,22,25,35, 75	9202 042067	8	9204 201037	47	9205 102168	65,66	9231 011137	53
9202 002067	8,21,23,40,66,67, 69,71	9202 042327	69	9204 201057	69	9205 102303	6	9231 110037	26,36,37,38,39,67
		9202 100318	66	9204 201067	26,33,34,36,37, 38,39,61	9205 102447	69	9231 110057	67,74
9202 002077	20,22,25,33,34, 41,46,53,54,56, 60,67,71,72,73,75	9202 100328	71			9205 102450	20,21	9231 110108	65
		9202 100338	71	9204 201647	27,28,29,30,31, 32,33,34,41,45, 47,48,49,56,61	9205 102464	33,34	9231 110127	57
9202 002078	3,4	9202 100535	13,14,15,16,17, 18,19,24,25,41, 45,69,74	9204 201657	3,4,49,61,62,69	9205 102467	1,2,5,6,7,8,9,12, 20,21,22,23,24, 25,26,65	9231 110137	50,63
9202 002087	34,35,40,41,53,66			9204 201667	3,4,26,35,36,37, 38,39,40,41,54, 57,59,75			9234 000067	33,34
9202 002097	25,33,34,46	9202 100853	66			9205 102477	2,3,4,6,8,13,14, 15,16,17,18,19, 27,30,33,34	9237 603040	67,73
9202 002098	5,7,8,9,24,25,33, 34	9202 150317	74					9301 101561	8,24
		9202 150757	66	9204 201697	52,61			9301 101961	69
9202 002107	24,25,35,57,62	9203 001867	33,34	9204 201767	69	9205 102487	47	9301 102203	6

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9301 102541	69	9334 001630	3,4,6,7,10,26,33,	9700 100100	34,35	9731 005004	11,12,28,29,31,	9815 301090	36,37,38,39
9301 200660	20,22		34	9700 100103	11,59		32,34,35,36,37,	9815 301091	36,37,38,39
9302 000100	40	9334 001640	5,8	9700 212073	65		38,39,55,59,67,	9815 301095	67
9303 002790	65	9352 000100	65	9700 234002	71		72,75	9815 301096	36,37
9305 100350	27,28,29	9352 640050	53,67,72,73	9710 001040	70	9731 006004	72,75	9815 310008	36,37,38,39
9305 100370	30,31,32	9353 000087	20,21,22,23	9710 061200	36,37,38,39,54,	9731 007035	3,4	9815 310009	36,37,38,39
9330 000027	33,34	9353 000140	21,23		55,68	9732 010033	72	9815 580008	68
9330 000047	47	9353 000350	2	9710 061230	68	9740 000607	42,43,44	9815 710221	69
9330 000067	27,28,29,30,31,	9353 000420	2	9710 061412	75	9742 300190	12	9815 710222	69
	32,36,37,38,39,67	9353 000470	1,2	9710 063420	71	9742 300195	11,59	9815 920024	61
9330 000087	3,4,5,7,8,21,23,	9354 010150	65,66	9710 400020	68	9780 000108	51	9815 920034	61
	25,27,28,29,30,	9354 010210	2	9710 900011	36,39	9781 000006	67	9815 925002	54
	31,32,33,34,53,	9354 010210	2	9710 900031	54,55,68	9790 000220	55	9820 110016	25
	56,57,60,61,67,	9354 400800	20,21,22,23,40	9710 900032	68	9790 010010	59	9820 110037	41,62
	69,71,74	9357 000050	24,25	9710 900047	36,37,39	9790 020010	31,32	9820 110040	24
9330 000088	20,22	9357 000060	65	9710 900073	38	9790 030020	54	9822 510011	70
9330 000089	23	9357 000070	6,7,10,11,12,20,	9710 900401	71	9790 060102	75	9822 560000	58
9330 000097	24,47,58,65,66		21,22,23,26,33,	9710 920012	36,37,38,39,55,67	9790 111001	67	9822 560021	46
9330 000107	6,58,65		34,59	9710 920013	57	9790 200000	36,37,38,39,67	9822 560041	70
9330 000127	10,50,63	9357 000080	8,27,30	9710 982003	38,54,55,67	9790 200001	59	9825 190113	62
9330 000177	52	9357 000090	5,6,10	9710 982005	59	9790 201000	36,37,38,39,67,71	9825 551102	36,37,38,39
9330 200107	24,25	9357 000100	33,34	9710 982006	36,37,39	9790 201001	53,59,65,68,72	9825 570004	63,70
9330 200110	20,21,22,23,72	9357 000120	6,7,33,34	9712 867001	71	9790 212600	71	9830 200710	63,70
9330 400017	75	9380 521220	53	9731 001035	40	9790 315002	54	9830 501010	36,37,38,39,54
9330 700097	61	9400 000090	45	9731 001035	40	9790 610460	72	9830 501014	75
9330 700107	42,43,44	9400 000168	69	9731 002001	51	9792 001030	67	9830 502007	47
9330 900077	67	9401 000039	69	9731 004014	71	9800 210001 R	49	9830 502014	40
9330 900093	53	9401 000040	60	9731 004024	71	9800 210003 R	48	9830 503032	48
9330 900107	65,74	9401 000194	48,49	9731 004034	71	9800 330012	70	9835 200220	74
9330 900117	50,63	9401 000204	48,49	9731 004044	71	9800 580048	65,66	9835 200221	74
9332 500137	27,29,30,32	9700 100040	57			9815 301079	36,37,38,39	9835 200236	49
9333 000090	47	9700 100094	12			9815 301081	36,37	9835 901005	62
9334 000051	20,21,22,23								













Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9840 104001	46,58	9850 001083	56	9870 867019	47	MG58 000603	63		
9840 120001	47,63,70,72	9850 001089	56	9870 867023	48	MG58 002523	63		
9840 120002	63,70	9850 001311	49	9870 867037	68	N800 005613	57		
9840 120003	41,46,49,56,58,62	9850 001330	48	9870 867053	69	N800 005614	57		
9840 120025	54,61,69	9850 001332	48	9870 867059	75	N800 005615	57		
9840 120026	33,34,40,41,46, 56,57,58,59,72	9850 001340	49	9870 867061	72	N800 005641	57		
		9850 001347	68	9870 867065	75	N800 005642	57		
9840 120028	23	9850 001351	49	9870 867101	74	N800 005643	57		
9840 120030	52	9850 001504	75	9880 001001	47	N800 005644	57		
9840 120060	47	9850 867000	36,37,38,39	9880 001005	49	N800 005645	57		
9840 120060	49	9850 867001	40	9880 002005	12	N800 005646	57		
9840 120104	24,25,36,37,38, 39,40,69	9850 867003	54	9880 867031	48	N800 005647	57		
		9850 867010	47	9880 867032	49	N800 005650	57		
9840 120105	35,40	9850 867034	69	9880 867051	63,70	N800 005655	56		
9840 120106	54,60,75	9850 H66703	61	9880 867100	46	N800 075013	56		
9840 120108	74	9870 001020	70	9880 867101	36,37	N800 080001	56		
9840 120155	49	9870 001041	68	9880 867102	41,56	N800 080003	56		
9840 120156	49	9870 001045	63,70	9880 867103	58	N800 080004	56		
9840 121001	41,46,47,52,55, 56,58,60,61	9870 001046	63,70	9880 867110	38,39	N800 080012	56		
		9870 001070	70	9880 867119	12	N800 080021	56		
9840 121002	54,55,59,62,63, 69,70,74,75	9870 001113	52	H667 110050	61	N800 080022	56		
		9870 001301	62	H867 V93298 001	69	N800 V93060	68		
9840 123002	49,62	9870 001313	70	H867 V93298 005	69	S345 656310	63		
9840 123003	41,46,47,56,58, 63,70,72	9870 367003	54,55	MG43 000062	50,63	S345 656310	70		
9840 130007	40	9870 867000	49	MG53 002501	50	Z100 011022	20		
9840 130008	40	9870 867001	24,25	MG53 002531	63	Z100 011022	22		
9840 130009	72,73	9870 867002	33,34	MG53 007511	50,63	Z132 001452	55		
9840 132015	58	9870 867003	54	MG53 007658	70				
9840 133012	46,56,58,62	9870 867013	49	MG53 007921	51				
9840 133013	46,58	9870 867014	49	MG53 007922	51				
9840 135012	46,56,58,62	9870 867016	49	MG55 000501	50				
9840 938015	63,70	9870 867018	49	MG58 000602	63				



-kleben -stick (mit Loctite Nr. 350/Materialnummer 9049 080016 eingeklebt
UV - ausgehärtet
glued Loctite No. 350/material number 9049 080016
UV - cured)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment






Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.

0867 590064


10





**Schieber mit Sichtfenster kann für folgende Näheinrichtungen bestellt werden /
Slide with window can be ordered for the following equipment:**

Schieber, rechts /Slide, right




— **0867 140213** für/for 867 E101/0-6; 867 E102/0-9;
867 E104/0-9

— **0867 140423** für/for 867 E101-7; 867 E111/0-6;
867 E112/0-9; 867 E121/0-6; 867 E121/0-7;
867 E122/0-9

— **0867 140543** für/for 867 E121/8/7

— **0867 140783** für/for 867 E75/3,2/6; 867 E75/4,8/6;
867 E75/6,4/6

Schieber, links /Slide, left




— **0867 140533** für/for 867 E121/8/7


— **0867 140743** für/for 867 E75/3,2/6; 867 E75/4,8/6;
867 E75/6,4/6




E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16



E17




E18




E25


E26



E36




E38







E40
E42
E43
E44
E45
E47
E48




E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58




E63
E64
E65
E66
E67



E70/6
E71/6




E73
E74
E75
E76
E77






E101/0-6
E102/0-9




siehe Blatt 2/see page 2

E101-7
E121/0-7




siehe Blatt 2/see page 2

E104/0-9




siehe Blatt 2/see page 2

E111/0-6
E112/0-9
E121/0-6
E122/0-9




siehe Blatt 2/see page 2

E212/0-6
E212/0-9




E801/0-6
E802/0-6







E21/3-6
E21/3,2-6
E21/4




E21/5




E21/6




E21/8



E21/10




E21/12







E21/14




E21/16




E21/18




E21/20



E21/22



E21/50




0867 310503


0867 310523




E22/6/9




E22/8/6




E22/8/9




E22/10/6



E22/10/9




E22/10/12







E22/12/9




E22/12/12




E22/14/12



E23/10




E23/12






E24/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/6/9
E51/8/9




E51/10/9



E51/12/9




E51/14/9






E75/3,2/6
E75/4,8/6
E75/6,4/6




siehe Blatt 2/see page 2


E121/6/6



E121/8/6



E121/8/7




0867 150864




siehe Blatt 2/see page 2

E121/10/6




E121/12/6







E122/6/9




E122/8/9



E122/10/9



E122/12/9





E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot							
				①						②	④	③							
E1		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224034				0467 220013			134-35/130	
E2		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224044					0467 220013			134-35/130
E3		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224054					0467 220013			134-35/130
E4		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224034					0768 220113			134-35/160
E5		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224044					0768 220113			134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
E6	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00612	0867 200030		3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224054		0768 220113			134-35/160
E7	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00706	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220293		0067 220713			134-35/130
E8	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00806	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220303		0067 220703			134-35/130
E11	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E01109	0867 200020		2,2 x 3,2	0867 210010			0767 220013		0467 220483			134-35/130
E12	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01206	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 221543		0367 221553			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	
			①													
E14	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01406	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220773			0167 220583		134-35/130
E15	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01506	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220783			0167 220603		134-35/130
E16	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01606	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220793			0167 220363		134-35/130
E17	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01706	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220803			0167 220633		134-35/130
E18	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01806	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220813			0167 220653		134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot										
					①	⑦																		
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahnung / Serrated	mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed	mm	Dachverzahnung / Roof-shaped	mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	mm	Unverzahnung / Non toothed
E25	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040					0367 220653							0067 220924				134-35/130
E26	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040					0367 220663							0067 220934				134-35/130
E36	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010					0367 220363							0067 220863				134-35/130
E38	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010					0367 220373							0367 220383				134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelstange/Needle bar	Nadelsystem/-dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			
E40	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04006	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221124			0467 220013			134-35/130
E42	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 2 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 2 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04206	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221064			0867 221183			134-35/130
E43	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04306	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221084			0867 220383			134-35/130
E44	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04406	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220864			0367 220203			134-35/130
E45	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04506	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221104			0467 220013			134-35/130
E47	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight materia			0867 E04706	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221144			0467 220013			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
E48	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E04806	0867 200010							0867 221164				0467 220013		134-35/130
E52	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 2 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 2 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05206	0867 200010							0867 221074				0867 221193		134-35/130
E53	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05306	0867 200010							0867 221094				0867 220393		134-35/130
E54	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05406	0867 200010							0867 220804				0367 220203		134-35/130
E55	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05506	0867 200010							0867 221114				0467 220013		134-35/130
E56	-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Nähmaschine mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			0867 E05606	0867 200010							0867 221134				0467 220013		134-35/130



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤	Nadelstange / Needle bar	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦					
E57		-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	0867 E05706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221154		0467 220013		134-35/130
E58		-160122; -160322; -190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	0867 E05806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221174		0467 220013		134-35/130
E63		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E06312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220924		0867 220333		134-35/130
E64		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E06412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220964		0367 220203		134-35/130
E65		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E06512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220744		0467 220013		134-35/130



Näheinrichtungen 867- M Standard

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
01.15

Blatt 23
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.13

Fortsetzung Blatt 24
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			
E66	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material			0867 E06612	0867 200030		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221004				0467 220013		134-35/130
E67	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material			0867 E06712	0867 200030		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221044				0467 220013		134-35/130
E70/6	-160122; -160322 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07006	0867 201200		Ø 2	0867 211200			0867 220644				0867 220604		134-35/110
E71/6	-160122; -160322 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07106	0867 201200		Ø 2	0867 211210			0867 220654				0867 220614		134-35/110
E73	-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.			0867 E07312	0867 200030		2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220904				0867 220793		134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
				①														
				Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Abdeckplatte / Cover plate
E74		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E07412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220944			0367 220203				134-35/130
E75		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E07512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220704			0467 220013				134-35/130
E76		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E07612	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 220984			0467 220013				134-35/130
E77		-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	0867 E07712	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0867 221024			0467 220013				134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E101/0-6	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10106	0867 200050	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050		0367 220993		0467 220013
E101-7	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10107	0867 200340	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210340		0867 220774		0867 220783
E102/0-9	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10209	0867 200060	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050		0467 220043		0467 220013
E104/0-9	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10409	0867 200180	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210180		0867 220343		0867 220333



Näheinrichtungen 867- M Standard

Sewing equipment

Ausgabe
Edition
09.17

Blatt 26
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
10.15

Fortsetzung Blatt 27
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size					
					①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot					Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E111/0-6	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E11106	0867 200580	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210050			0367 220993					0467 220013			134-35/120		
E112/0-9	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E11209	0867 200590	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210050			0467 220043					0467 220013			134-35/120		
E121/0-6	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12106	0867 200580	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210090			0367 220993					0768 220113			134-35/150		
E121/0-7	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12107	0867 200340	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210380			0867 220774					0867 220593			134-35/150		
E122/0-9	-190125; -190145; -190425; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E12209	0867 200590	0867 140410	0867 141113	3,0 x 3,7	0867 210090			0467 220043					0768 220113			134-35/150		

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment 867- M Standard

Ausgabe
Edition
10.18

Blatt 27
Page

Ersetzt Ausgabe/
Replaced Edition
09.17

Fortsetzung Blatt 28
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelabstand / Needle distance	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E212/0-6	-190145; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.	0867 E21206	0867 200790	0867 140620	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210770				0367 220993				0467 220013		134-35/120		
E212/0-9	-190145; -190445 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.	0867 E21209	0867 200780	0867 140620	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210770				0467 220043				0467 220013		134-35/120		
E801/0-7	-160322 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6,5 mm, Nadelstärke Nm 120-140. Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6,5 mm, needle size Nm 120-140. Stitch length max. 7 mm, for medium weight material.	0867 E80107	0867 200990	0867 140960		Ø 2,5	0867 210990				0867 221304				0867 221324		134-35/130		
E802/0-7	-160322 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6,5 mm, Nadelstärke Nm 120-140. Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6,5 mm, needle size Nm 120-140. Stitch length max. 7 mm, for medium weight material.	0867 E80207	0867 200990	0867 140960		Ø 2,5	0867 210990				0867 222334				0867 221324		134-35/130		

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867- M Standard

Ausgabe
Edition
01.13

Blatt 28
Page

Fortsetzung Blatt 29
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/3-6	-260122; -260322; -290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 3	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163
E21/3,2-6	-260122; -260322; -290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 3 2	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163

■ = Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

867- M Standard

Ausgabe
Edition
02.06

Blatt 29
Page

Fortsetzung Blatt 30
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot						
			①	⑦	⑥					②	④	③					
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right									Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed
E21/4	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 4	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210200				0367 222473			0067 222323	4	0867 230114	134-35/130
E21/5	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E02106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210				0367 222243			0067 222333	5	0867 230124	134-35/130
E21/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093			0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E21/8	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103			0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E21/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013			0067 222383	10	0867 230154	134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

867- M Standard

Ausgabe
Edition
02.06

Blatt 30
Page

Fortsetzung Blatt 31
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot							
			①	⑦	⑥					②	④						③	
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm
E21/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323				0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E21/16	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333				0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E21/18	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533				0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E21/20	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543				0067 222443	20	0867 230204	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/22	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300			0367 222413		0067 222773
E21/50	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310			0867 220403		0867 220413
E22/6/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222123		0768 222264
E22/8/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133		0768 222274
E22/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133		0768 222274



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
			①	⑦	⑥					②	④		③							
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/Needle holder	Nadelsystem / -size
E22/10/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143				0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153				0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E22/12/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460		0768 222153	0768 222434	12
E22/14/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470		0768 222163	0768 222464	14
E23/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 10	0867 200950	0867 140050	0867 140060	Ø 1,7	0867 210950		0367 222513	0067 224103	10
E23/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02306 12	0867 200960	0867 140070	0867 140080	Ø 2	0867 210960		0367 222373	0067 223223	12



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E24/6/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222664	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E24/8/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222674	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E24/10/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240			0768 222684	0768 222284	10 0867 230154 134-35/130
E24/12/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250			0768 222694	0768 222294	12 0867 230164 134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
					①	⑦	⑥					②	④		③							
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right									Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed
E24/8/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210440				0867 220054				0768 222374			8	0867 230144	134-35/160
E24/10/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0867 220064				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E24/12/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0867 220074				0768 222434			12	0867 230164	134-35/160
E24/14/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 220084				0768 222464			14	0867 230174	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E51/6/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 6	0867 V91678	0867 140070	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 V91679		0467 V90522		0467 V90521
E51/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033		0867 220043
E51/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123		0467 222113



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867- M Standard

Ausgabe
Edition
09.17

Blatt 37
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
05.11

Fortsetzung Blatt 38
Continued page

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size		
				①	⑦	⑥												
E51/12/9		-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210520				0467 222183			0467 222173	12	0867 230034	134-35/130
E51/14/9		-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210530				0467 222143			0467 222133	14	0867 230044	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
					①	⑦	⑥											
					Schleber, links / Slide, left	Schleber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot		Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed
E75/3,2/6	-260122; -260322 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 32	0867 201250	0867 141140	0867 141160	Ø 2	0867 211250			0867 220664			0867 220624	3,2	0867 230424	134-35/110
E75/4,8/6	-260122; -260322 Näheinrichtung, Nadelabstand 4,8 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4,8 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 48	0867 201260	0867 141140	0867 141160	Ø 2	0867 211260			0867 220674			0867 220634	4,8	0867 230414	134-35/110
E75/6,4/6	-260122; -260322 Näheinrichtung, Nadelabstand 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material. Sewing equipment, needle gauge 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 64	0867 201270	0867 141140	0867 141160	Ø 2	0867 211270			0867 220694			0867 220684	6,4	0867 230154	134-35/110



Näheinrichtungen Sewing equipment

867- M Standard

Ausgabe
Edition
09.17

Blatt 39
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.15


Fortsetzung Blatt 40
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
					①	⑦	⑥					④	③								
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed	Unverzahn / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder
E121/6/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 6	0867 200620	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620				0367 222093					0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E121/8/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 8	0867 200630	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630				0367 222103					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E121/8/7	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12107 8	0867 200350	0867 141123	0867 141133	2,2 x 3,2	0867 210350				0367 222103					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E121/10/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 10	0867 200640	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640				0367 222013					0067 222383	10	0867 230154	134-35/130
E121/12/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 12	0867 200650	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650				0367 222313					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥					④				
E122/6/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 6	0867 200800	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620			0768 222123	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E122/8/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 8	0867 200810	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630			0768 222133	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E122/10/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 10	0867 200820	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640			0768 222143	0768 222284	10	0367 230154	134-35/130
E122/12/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer	0867 E12209 12	0867 200830	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650			0768 222153	0768 222294	12	0867 230164	134-35/130




Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-1903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 1	Blattz. 7




Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gez.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-...445 0867-2903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 2	Blatt. 7




Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-190122
0867-190142





DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com